

Caractéristiques Techniques : Remorque Autochargeuse de balles rondes Anderson

		TRB 1000	TRB 1400	TRB 2000
CARACTERISTIQUES DES BALLEES	Capacité de charge en nombre de balles rondes	10	14	20
	DIAMETRE MAX Balles rondes	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	DIAMETRE MAX Balles rondes (avec extension latérale)	1,6 m	1,6 m	1,6 m
DIMENSIONS	Largeur (sans bras de chargement)	2,6 m	2,6 m	2,6 m
	Largeur (avec bras de chargement)	2,8 m	2,9 m	2,9 m
	Hauteur de la plateforme	1,1 m	1,2 m	1,2 m
	Hauteur (sans bras de chargement)	2,3 m	2,4 m	3,4 m
	Hauteur (avec bras de chargement)	3,8 m	3,9 m	3,9 m
	Longueur	7,6 m	10,2 m	10,2 m
POIDS	Poids	3010 kgs	4511 kgs	4810 kgs
	Poids sur la barre de tir (Remorque vide)	680 kgs	1185 kgs	1363 kgs
	Capacité totale (poids de la remorque inclus)	12247 kgs	18144 kgs	18144 kgs
	Capacité maximum de chargement	9237 kgs	13607 kgs	13 334 kgs
	Poids maximum par balle	1133 kgs	1136 kgs	1098 kgs
SYSTEME HYDRAULIQUE	Sortie hydraulique double requise	3	3	2
	Système de frein hydraulique	OUI		
	Système de rampe hydraulique	OUI		
	Plate-forme de déchargement hydraulique	OUI		
	Poussoir hydraulique	OUI		
	Course du poussoir hydraulique	1,98 m	1,98m	1,98 m
AUTRES CARACTERISTIQUES	Pneus	400/60-22.5	550/45-22.5	550/45-22.5
	Angle de déchargement	40	35	35
	Conçu pour foin sec ou humide	OUI		
	Indicateur de pleine charge	OUI		
	Chaînes de sécurité	OUI		
	Capacité de charger 2 rangées de balles	OUI		
	Capacité de charger une rangée de balles sur le dessus	X		OUI (grâce au bras de chargement télescopique)
	Côtés ajustables	OUI		
	Valve électrique de déviation	OUI		
	Feux de route	OUI		
	Essieu balancier	OUI		
Type de bras de chargement	Tubulaire rond			



Pour une agriculture raisonnable



24450 Saint Priest les Fougères
Tél : 05 53 52 85 65
Fax : 05 53 52 55 11
cgao24@wanadoo.fr
www.cgao24.com