

Caractéristiques Techniques :

Silograin CGAO

		Silograin Standard	Silograin ETA
DIMENSIONS ET POIDS	Longueur	3.60 m	3.60 m
	Largeur	2.13 m	2.43 m
	Poids	900 kgs	1 700 kgs
ROULEAUX	Nombre de rouleaux concasseurs	2	4
	Diamètre des rouleaux	210mm	
	Longueur des rouleaux	600mm	
	Tours/min des rouleaux	1 rouleau à 920 tours/min 1 rouleau à 740 tours/min	
SYSTEME	Volume de trémie	1800L	2000L
	Système de freinage	Disques	Tambours
	Entraînement	540 tours	
	Puissance Requise	70- 80 ch.	130-140 ch.
DEBIT	Débit moyen	Céréales sèches : 10-12 T/h	20-25 T/h
		Maïs grain humide : 20-25 T/h	40-50 T /h
CONSERVATION	Tassement moyen	Orge : 1.2T/ mètre	
		Blé : 1.3T/ mètre	
		Maïs grain humide : 1.3T/ mètre	
	Taux d'humidité conseillé	Blé: 17-18% Maïs : 30 35%	

Options :

- Vis de 200 mm avec support pour le Silograin Standard ou 250 mm pour le Silograin ETA
(Pour le modèle ETA : Vis avec support repliable par système hydraulique manuel avec pompe)
- Pulvérisateur de conservateur



Pour une agriculture raisonnable

24450 Saint Priest les Fougères

Tél : 05 53 52 85 65

Fax : 05 53 52 55 11